Aufsatzrollläden Variant 2.0 Bestellformular

Faxnummer: 04265 - 954089-9
Sämtliche Bestellformulare stehen Ihnen auf **www.hilka.eu** zum download zur Verfügung.

Firma, Ort: _____ Firmenstempel

Kommission: _____

Bestelldatum: _____

Liefertermin (KW): _____

Unterschrift Besteller: _____

hilka Sonnenschutztechnik

Position	Stück	Elementaußenmaße in **cm**		Kastengröße I (230 x 175 / Tiefe x Höhe)	Kastengröße II (230 x 210 / Tiefe x Höhe)	Kastengröße III (250 x 235 / Tiefe x Höhe)	☐ außen foliert ☐ komplett Kastenfarbe	integriertes Insekten-schutzrollo (Kasten 20 mm tiefer)	Revision innen - nach unten	Revision innen - nach hinten	Führungsschienenfarbe (falls abweichend)	Endleistenfarbe	Alu-Mini 37	Alu-Mini 41	Alu-Mini 54	Kunststoff Mini 37	Kunststoff Maxi 52	Panzerfarbe	Bedienseite L oder R (von innen gesehen)	Gurtbedingung (weiß)	Übersetzungsgetriebe	Motorantrieb (netzgebunden, elektronisch)	Funkantrieb (elektronisch)	Bodenverstärkung	Statikkonsole(n)	überputzbar
		Elementbreite	Höhe inkl. Kasten																							
																						☐ Somfy ☐ Elero	☐ Somfy ☐ Elero			
																						☐ Somfy ☐ Elero	☐ Somfy ☐ Elero			
																						☐ Somfy ☐ Elero	☐ Somfy ☐ Elero			
																						☐ Somfy ☐ Elero	☐ Somfy ☐ Elero			
																						☐ Somfy ☐ Elero	☐ Somfy ☐ Elero			
																						☐ Somfy ☐ Elero	☐ Somfy ☐ Elero			

Fenstertyp: _____ Skizze: Sonstiges: _____

Antriebskabel wird immer seitlich ausgeführt.

Bitte geben Sie bei Putzträger-Ausführung den Winkel und die Aufdopplung an. Siehe Seite 144

Bodenprofilverstärkung immer ab 160 cm Elementbreite

Statikkonsole ab ca. 200 cm Elementbreite

Stand: Dezember 2019